

LaVie Lightを ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、ご購入いただいたLaVie Lightの仕様や注意事項について説明しています。本冊子以外のマニュアルには、ご購入いただいたモデル以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子でご購入いただいたモデルの情報をご確認ください。





* 8 1 N 9 2 4 2 2 9 4 *

このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)

(正式名称)

Windows. Windows XP. Windows XP **Home Edition**

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 3

ウイルスバスター ウイルスバスター™ 2009

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内 容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他 の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、インテル $^{\mathbb{N}}$ $Atom^{ extstyle extstyl$ たはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、およびそれロゴは商標です。

miniSD™およびmicroSD™はSDアソシエーションの商標です。

121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

添付マニュアルとの記載の違いについて

マニュアル内のイラストおよび画面について

このパソコンに添付されているマニュアル、および電子マニュアルに記載されているイラストおよび画面は、このパソコンおよび表示される画面と異なる場合があります。

初回セットアップまたは再セットアップ手順について

● ホームページの設定

添付のマニュアル『セットアップマニュアル』-「パソコンをセットアップする」の手順14と15の間(p.13)、『ユーザーズマニュアル』-「再セットアップ」-「再セットアップする(Cドライブのみ)」-「8.Windowsの設定をする」の手順13と14の間(p.76)に、次の手順を追加してご覧ください。

「インターネット エクスプローラのホームページを設定します。」と表示されたら、「BIGLOBEホームページとYahoo! JAPANホームページのいずれかを選んで ⑥ にし、「次へ」をクリックする

デェック
かホームページの設定は、セットアップ完了後に変更できます。変更方法について詳しくは、
「サポートナビゲーター」
- 「使いこなす」
- 「使いやすい設定に変更する」
- 「Internet Explorerを使いやすくする」をご覧ください。

●「保護者の方へのご案内」

添付のマニュアル『セットアップマニュアル』-「パソコンをセットアップする」の手順16(p.13)、および『ユーザーズマニュアル』-「再セットアップ」-「再セットアップする(Cドライブのみ)」-「8.Windowsの設定をする」の手順15(p.76)の画面のタイトルを次のように読み替えてご覧ください。

『セットアップマニュアル』または『ユーザーズマニュアル』の記載

「未成年のお子様をお持ちの保護者の皆様へ」

変更後の記載

「保護者の方へ」

「ウイルスバスター」について

このパソコンにインストールされているセキュリティソフト「ウイルスバスター」は、添付のマニュアルに記載されている「ウイルスバスター」とバージョンが異なります。画面、正式名称および起動方法に違いがありますので、それぞれご確認ください。

● 画面について

添付のマニュアル『セットアップマニュアル』-「パソコンを守るために」-「ウイルス対策」、および添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「このパソコンについて」-「パソコンを安全に使うための設定をおこなう」-「パソコンをウイルスから守るために(1)」に記載のある画面を次のように読み替えてご覧ください。

『セットアップマニュアル』、『ユーザーズマニュアル』の記載



変更後の記載



● 正式名称について

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称」にある記載を次のように読み替えてご覧ください。

『ユーザーズマニュアル』の記載

ウイルスバスター ™2008

変更後の記載

ウイルスバスター ™2009

● 起動方法について

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』-「再セットアップ」-「再セットアップを始める前に」-「再セットアップの前に試すこと」手順1の説明にある「ウイルスバスター」の起動方法を次のように読み替えてご覧ください。

『ユーザーズマニュアル』の記載

「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2008」-「ウイルスバスター 2008を 起動 |

変更後の記載

「スタート」-「すべてのプログラム」-「ウイルスバスター 2009」-「ウイルスバスター 2009を 起動!

海外での保守対応について

● 海外における修理対応について

海外での修理対応について添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』の「ご注意」(p.6)の記載を次のように読み替えてください。

『ユーザーズマニュアル』の記載

(6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める<u>地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービ</u>スを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

変更後の記載

(6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める<u>サービス対象地域から日本への引取修理サービス</u>を行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

● 輸出に関する注意事項について

本製品の輸出に関する注意事項について添付のマニュアル「ユーザーズマニュアル」の「各種規制について」-「輸出に関する注意事項」(p.7)の記載を次のように読み替えてください。

『ユーザーズマニュアル』の記載

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致しております。)

変更後の記載

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種については、日本への引取修理サービスを実施致しております。)

『ユーザーズマニュアル』の記載

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)


変更後の記載

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with <u>acceptance service of repair inside Japan.</u>)

ご使用時の注意

Webカメラのご使用について

ご購入時には、Webカメラのレンズ部に破損防止のための保護用シールが貼られています。Webカメラをご使用になる前に取り外してください。



仕様一覧

添付のマニュアル「ユーザーズマニュアル」-「仕様一覧」(p.118、119)は本製品のものと異なります。記載を次のように読み替えてご覧ください。

BL100/SA

型名				BL100/SA6W	BL100/SA6P	BL100/SA6B	BL100/SA6L	
型番			PC-BL100SA6W	PC-BL100SA6P	PC-BL100SA6B	PC-BL100SA6L		
インストールOS・サポートOS			Windows® XP Home Edition Service Pack 3 正規版(日本語版)※1※2					
CPU			インテル® Atom™ プロセッサー N270 (1.60GHz)(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載					
O. L					*3)			
1,57 4 57 4	2次キャッシュ	レメモリ		512KB				
ハスクロック	システムバス			533MHz				
L	メモリバス			533MHz	E00E E 7 7	E 1		
チップセット		LME			モバイル インテル® 945GSE Express チップセット			
X1	標準容量/最大容量			1GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-4200対応)/1GB				
	スロット数			1スロット[空き:0]				
表示機能	内蔵ディスプレイ			10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶)(LEDバックライト付き) [WSVGA(最大1024×576ドット表示)]				
	LCDドット抜けの割							
	合※6		U.UUU4U7016					
	表示色	内蔵ディスプレイ		最大1677万色※8(1024×576ドット)				
	(解像度)※7	別売の外値	付けディス	ス 最大1677万色(1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			00ドット)	
		プレイ接続						
			アRGB接続	接続				
	時)※9							
	グラフィックアクセラレータ			インテル® GMA 950(モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵)				
				最大128MB				
ドライブ	ハードティスク	スクドライブ※12		約160GB(Serial ATA				
		Windows® システムから	Cドライブ/ 空き容量	約141GB /約134GE	3			
		1		約3GB /約3GB				
		容量※13	空き容量	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	DVD/CDドライブ			- 【別売、専用オプション(型番:PC-AC-DU004C)※14】				
サウンド機能				内蔵ステレオスピーカ(1W+1W)				
	音源/サラウンド機能			インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※15、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能〔OS標準〕)、3Dオーディオ、マイク機能〔ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビー				
				ムフォーミング)				
>= = 100 m.	サウンドチップ	7		RealTek社製 ALC269搭載				
通信機能	LAN			100BASE-TX/10BASE-T対応				
2	ワイヤレスLAN			デュアルモードワイヤレスLAN本体内蔵※16※17※18(IEEE802.11b/g準拠)				
入力装置	キーボード			本体一体型(キーピッチ17mm※19、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー)、				
	+ ノン・ニュン・バニン・フ			右コントロールキー付き ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備				
	ポインティングデバイス Webカメラ			有効画素数131万画素				
	マイク			マイクアレイ(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)				
外部インター	USB			4ピン×3[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き※20)				
フェイス	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1				
	LAN			RJ45×1				
	サウンド関連	マイク入フ	h%21		(1(マイク入力インピー・	ダンス 32kの. 入力レベ	ル 100mVrms(マイクブー	
	J J J I INDE	(1270))、バイアス電圧 2.5V)	, , , , o _ , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		ヘッドフォン出力				ンピーダンス 16~1C	00Ω「推奨32Ω」、出力電力	
				5mW/32Ω)				
		ライン出れ		ヘッドフォン出力と共用	月(ライン出力レベル 1V	ms)		
	カード スロット	メモリーフ	カード	SDメモリーカード(SD	HCメモリーカード)スロ	ット×1※22※23		
外形寸法	本体(突起部除く)			250(W)×176.5(D)×31.3 ~ 36.5(H)mm				
אנה מונו ל	バッテリ			約204.4(W)×34.4(D)×21.2(H)mm				
	ACアダプタ			約114.5(W)×49.5(D)×29.0(H)mm				
質量	本体(標準バッテリパック含む)			約1.16kg				
1	バッテリ			約180g				
	ACアダプタ※24			約280g				
[NO)				1				

型名		BL100/SA6W	BL100/SA6P	BL100/SA6B	BL100/SA6L	
バッテリ 駆動時間 ※25※26	標準	約3.0時間				
バッテリ充電 時間 (電源ON時/ OFF時)※25	標準	約2.6時間/約2.6時間				
電源※29※30		リチウムイオンバッテリ(DC11.1V、Typ.2400mAh※27)またはACアダプタ(AC100~240V ±10%、50/60Hz)				
消費電力	標準/最大	約14W/約60W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※28		I区分 0.00081(AA)				
電波障害対策		VCCI ClassB				
温湿度条件		[5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)				
本体色		フラットホワイト	ソリッドピンク	パールブラック	ソリッドブルー	
主な添付品		ACアダプタ、マニュアル				

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 1:添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
- ※ 2:ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
- ※ 3:電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
- ※ 4:他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- ※ 5: グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
- ※ 6: ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
- ※ 7:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- ※ 8:1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- ※ 9:本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。 本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- ※10:パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows® XP上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
- ※11:パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。
- ※12:1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
- ※13:右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。
- ※14: DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き、USB 2.0接続)[DVD-R/+R 2層書込み]
- ※15:量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- ※16:IEEE802.11b/g準拠。
- ※17:WEP (64/128bit)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)対応。
- ※18: IEEE802.11b/g (2.4GHz)とIEEE802.11a (5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、で使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
- ※19:キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
- ※20:動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。
- ※21:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- ※22: 著作権保護機能には対応しておりません。
- ※23:「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。 microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、 「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
- ※24:電源コードの質量を除く。
- ※25: バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
- ※26: JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ → 「仕様」)をご覧ください。
- ※27:公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。
- ※28: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- ※29:パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※30:標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。

LaVie Light LaVie Lightを ご購入いただいたお客様へ

初版 2009年1月 NEC 853-810924-229-A Printed in China

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)